

# BLOCS-GAINES EI30



## 1V EI30 - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 1V EI30

**BGF-421**

PV FEU : EFR-19-001196

FEU : E30-EI<sub>1</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

« Après coup » sur :  
• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,

HUISSERIE

Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air

VANTAIL  
(surface maxi  
2.56m<sup>2</sup>)

Épaisseur 46 mm - Âme isolante  
Cadre imputrescible  
Joint intumescent en périphérie  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 34kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Hors tout en mm)

Hauteur : 1700 à 2600

Largeur : 430 à 1130

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 inox  
Serrure un point tête inox

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Stratifié HPL 30/10<sup>e</sup>

- **BLOCS-GAINES GAZ** : serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES** : serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle

### Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)

VARIANTES ADMISES