

BLOCS-GAINES EI30



2V EI30 - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 2V EI30

BGF-423

PV FEU : EFR-20-000997

FEU : E30-EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« Après coup » sur :
• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,

HUISSERIE

Huissierie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 46 mm - Âme isolante
Cadre imputrescible
Joint intumescent en traverse haute
Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air
Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Hors tout en mm)

Hauteur : 1700 à 2300

Largeur service : 530 à 1070
Largeur Semi-fixe : 530 à 1070

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 inox
Serrure un point tête inox
Condamnation du semi-fixe par verrous inox

FINITIONS

Stratifié HPL 30/10e

- **BLOCS-GAINES GAZ** : serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES** : serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)

VARIANTES ADMISES