


BLOCS-GAINES NON FEU



2V - BLOC-GAINE EXTERIEUR

Référence Commerciale : BGE 2V

BGS-123



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti 4 faces en bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Hors tout en mm)	Hauteur : 1700 à 2600
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point et verrous à aiguille		Largeur service : 430 à 1130 Largeur Semi-fixe : 430 à 1130
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

- **BLOCS-GAINES GAZ** : serrure sûreté axe à 50 + ½ cylindre rectangle
- **BLOCS-GAINES ELECTRIQUES** : serrure pêne dormant seul + ½ cylindre triangle

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)

VARIANTES ADMISES