

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI90



1V EI90/SP65 DAS - BANDEAU GROOM - HB


Référence Commerciale : 1V SP65 SA BANDEAU

MBD-497

PV FEU : EFR-23-0001244

FEU : EI₁ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini
- parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98

HUISSERIE

Huissierie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air

- section mini 98 x 58 (pose après coup)
- section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)

VANTAUX

Épaisseur 65 mm
Cadre Chêne LCA
Joints intumescents en périphérie
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 44kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2300

Largeur : 730 à 1230 (hauteur 2040 maxi)
730 à 1030 (hauteur 2300 maxi)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2 côté paumelles
Ferme-porte bras glissière GR500 (force 3 à 5)
Angle Maxi d'attente : 130°

Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Équipements :

- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :

- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-11)

- Avec parclozes bois (chêne)

Contrôles d'accès :

- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0