BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



1V EI30 - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 HYDRO MBF-312

PV FEU: EFR-19-001196 **FEU**: El₂ 30 / R/V









SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	 « A l'avancement » ou « Après coup » sur : murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement) sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées El60, d'épaisseur mini 72/36 		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air.		
VANTAUX	Épaisseur 46 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2600 Largeur : 430 à 1130
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point têtière inox		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

Quincailleries:

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-02)
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-porte encastré (vantail largeur 630 mini) (MBO-063)
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-8)

• Avec parcloses métalliques affleurantes (Dimensions maxi verre : 600x400)

