# **BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30**



## 1V EI30 IMPOSTE - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale: 1V EI30 HYDRO

**MBF-313** 

PV FEU: EFR-19-001196 FEU: El<sub>2</sub> 30 / R/V











			DAS
SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<ul> <li>« A l'avancement » ou « Après coup » sur :</li> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement)</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air.		
VANTAUX	Épaisseur 46 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Joint intumescent en périphérie Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements): 34kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Porte: Hauteur 1700 à 2600 Largeur: 650 à 1130 Imposte: Hauteur: 380 à 900 Largeur: 652 à 1132  ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point têtière inox		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondante
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

### **Quincailleries:**

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure un point axe à 120 mm

#### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- <u>Comment définir son cylindre</u> ? (<u>MBO-052-02</u>)
   Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

## Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-8)

• Avec parcloses métalliques affleurantes (Dimensions maxi verre : 600x400)



