

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




2V EI30 - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V EI30 HYDRO

MBF-314

PV FEU : EFR-20-000997

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none">murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement)sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air.		
VANTAUX	Épaisseur 46 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joints intumescents et d'étanchéité à l'air Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2300
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point tête inox Condamnation du semi-fixe par verrous inox		Largeur service : 530 à 1070 Largeur Semi-fixe : 530 à 1070
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-07](#))
- Remplacement des verrous inox ([MALER-60200](#)) par :
 - Une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
 - Un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
 - Une serrure antipanique 2 points
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous à engagement auto en appliques conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / GROOM / ISEO + entraîneur

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-8](#))

- Avec parclozes métalliques affleurantes (Dimensions maxi verre : 600x400)



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)