


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HB

Référence Commerciale : 1V HYDRO

MBS-120



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2600
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point tête inox		Largeur : 430 à 1130
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- [Comment définir son cylindre ? \(MBO-052-01\)](#)
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

Regards vitrés : avec vitrage STADIP 33/2 ([MBO-027-8](#)) (parcloses métalliques affleurantes)

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)