


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V IMPOSTE - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HB

Référence Commerciale : 1V HYDRO

MBS-121



| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support | | |
| HUISSERIE | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air | | |
| VANTAUX | Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Fixation Imposte par Verrous Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ² | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Porte : Hauteur : 1700 à 2600 Largeur : 650 à 1130 Imposte : Hauteur : 380 à 900 Largeur : 652 à 1132 |
| FERRAGE | 3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point tête inox | | ATTENTION Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi |
| FINITIONS | Stratifié HPL 30/10e | | |

Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure un point axe à 120 mm

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

Regards vitrés : avec vitrage STADIP 33/2 ([MBO-027-8](#)) (parcloles métalliques affleurantes)

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)