

# BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



## 2V - HYDRO - MILIEUX HUMIDES - HB

Référence Commerciale : 2V HYDRO

**MBS-122**



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme isolante Cadre imputrescible Battement feuilluré <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 21kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2600
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 inox Serrure un point tête inox et verrous à aiguille		Largeur service : 430 à 1130 Largeur Semi-fixe : 430 à 1130
FINITIONS	Stratifié HPL 30/10e		

### Quincailleries :

- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles inox (SIMONS WERK 526)
- Serrure un point axe à 120 mm

### Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Possibilité d'installer un joint balai ou un seuil à la suisse métal

**Regards vitrés :** avec vitrage STADIP 33/2 ([MBO-027-8](#)) (parclozes métalliques affleurantes)

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](http://pefc-france.org) (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)