

B.P. PALIERS



MP43 - EXPORT - MONTAGE SCELLEMENT - HM

Référence Commerciale : MP43

MMA-532

PV FEU : 13-A-263

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches


PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-1 ; -4)

ETANCHEITE : Classement A*₄.E*_{7B}.V*_{C4}

R_{atr} = 38 dB

Stabilité : Garantie



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bloc-porte extérieur d'entrée de logement Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier Galvanisée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 ^e - Ext. : 75/100 ^e) Seuil Aluminium Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 37kg/m ²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D pion antidégondage Plinthe Aluminium rejet d'eau en partie basse
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 Attention : si hauteur 2247, FEU EI15 Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes Tôle galvanisée prélaquée suivant nuancier Malerba garantie 10 ans ⁽¹⁾ : format maxi variable suivant teinte RAL Tôle galvanisée prépeinte revêtue d'une peinture de finition en poudre thermodurcissable (thermolaquage) ⁽¹⁾		

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement

Équipements :

- Entrebâilleur en applique
- Microviseur
- Serrure de sécurité A2P * ou **
- Serrure multipoint VACHETTE axe à 120 APN1 A2P* (avec bouclier de protection) nécessitant une **garniture spécifique**
- Serrure multipoint BRICARD PMR axe à 120 A2P* (garniture standard)
- Garnitures et béquille double en aluminium anodisé
- Béquilles, garnitures et pommeau en laiton poli
- Garniture extérieure fonction tirage

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

