

B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



MPER47 BP2 - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPER47

MME-096

PV FEU : EFR-24-000501-2

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE :


ACOUSTIQUE : Rw (C ; Ctr) = 46(-1 ; -4)

EFFRACTION : A2P BP2

CERTIFICAT A2P : 4.61

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m². K



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement

En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique

HUISSERIE

Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm
Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire
Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle
Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, par l'intermédiaire de pattes de fixation et chevilles métal

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 3 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Seuil acier à la suisse
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 49kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure 5 points de condamnation et 5 coffres A2P** Vachette 5090 ou Bricard 8162
Condamnation par cylindre européen A2P**
4 fiches réglables 3D
4 pions antidégondage

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1997 à 2147
Largeur : 480 à 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

VARIANTES ADMISES

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)
- Seuil Isophonique en bois dur

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA ZEN ; FILETTI ou SEVEN (sur face extérieure seulement)

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) :

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

