

BLOCS-PORTES DAS EW30



2V EW30 DAS VITRE - LINTEAU (APD MD) GRL100 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV30 DA LINTEAU

MVD-0095

PV FEU : 11-A-349
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EW₁30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98

HUISSERIE

Traverse en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) ou exotique (Méranti LCA) de section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier

VANTAUX

Cadre bois européen/exotique 123x56
Joint intumescent sur montants et traverse haute
Joint Anti-pince doigts côté battement
Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m²
avec PVB : 34kg/ m²

DOMAINE DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2438

Largeur service : 430 à 1130
Largeur semi-fixe : 430 à 1130

FERRAGE

Sans point de condamnation
Angle Maxi d'attente : 110°
(avec butée de porte OBLIGATOIRE)

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VITRAGE

Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)

EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse
Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion
Modes de commande : à rupture

- Télécommandé sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.2 W	1.6 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 29mm**)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Verrouillage d'Issues de Secours :

- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (L mini vantail 630)



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)