

# BLOCS-PORTES DAS EI30



## 2V EI30 DAS VITRE - LINTEAU (APD MD) GRL200 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV30 DA LINTEAU

MVD-0106

PV FEU : 11-A-349  
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EI<sub>1</sub>30 / R/V  
CERTIFICAT : 131/16/2091



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li> </ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| HUISSERIE                  | Traverse en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) ou exotique (Méranti LCA) de section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| VANTAUX                    | Cadre bois européen/exotique 123x56<br>Joint intumescent sur montants et traverse haute<br>Joint Anti-pince doigts côté battement<br>Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m <sup>2</sup><br>avec PVB : 48kg/ m <sup>2</sup>                                                                              | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)<br><br>Hauteur : 1840 à 2438<br><br>Largeur service : 430 à 1130<br>Largeur semi-fixe : 430 à 1130                                                                            |          |          |       |       |
| FERRAGE                    | Sans point de condamnation<br>Angle Maxi d'attente : 90°<br>(avec butée de porte OBLIGATOIRE)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| VITRAGE                    | Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| EQUIPEMENTS                | Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3,4 ou 5) encastré dans la traverse<br>Déclencheur électromagnétique intégré au pivot<br><br><b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li> <li>Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li> </ul> | Consommation (*)<br><table border="1"> <tr> <td>24V Rupt</td> <td>48V Rupt</td> </tr> <tr> <td>5.4 W</td> <td>6.4 W</td> </tr> </table><br>(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée | 24V Rupt | 48V Rupt | 5.4 W | 6.4 W |
| 24V Rupt                   | 48V Rupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| 5.4 W                      | 6.4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |
| FINITIONS                  | A peindre / A vernir                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |       |

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

### Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

### Vitrages :

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (L mini vantail 730)



### Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide  
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



### Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV  
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)